

**Underlay Nivelador/Primario Ref 088002.20002**

1/07/2015/Rev.0

Barrera acústica que consigue una notable reducción del ruido de impacto y aéreo.

Facilita la instalación absorbiendo pequeñas irregularidades de la superficie y proporciona estabilidad al pavimento instalado.

El Underlay Nivelador de Flint, reduce tanto el sonido interno como el transmitido, de este modo se consiguen espacios silenciosos y se asegura el confort en viviendas, hoteles, restaurantes, espacios de trabajo y establecimientos de todo tipo.

En instalaciones donde se combinen los productos FLINT HI-FLOOR y CONTINUUM permite una instalación a nivel de los dos pavimentos.

Fabricado a partir de corcho natural aglomerado con resinas de poliuretano, sus microceldas le dotan de gran poder aislante.

**Datos generales de producto**

<b>Espesor total:</b>		2,5 mm ± 10%
<b>Densidad:</b>		200 Kg/m <sup>2</sup>
<b>Anchura:</b>		1000 mm ± 1,5%
<b>Aislamiento a ruido de impacto:</b>	UNE EN ISO 717-2	Δ Lw (dB) 20
<b>Resistencia a la compresión:</b>	ASTM F-104	>F5
<b>Recuperación:</b>	ASTM F-104	75%
<b>Clasificación al fuego:</b>		Euroclase E No emite humos tóxicos
<b>Conductividad térmica:</b>		0,045 W / (mK)
<b>Fuerza tensil:</b>	ASTM F-104	6-8 Kg/cm <sup>2</sup>
<b>Dureza Shore A:</b>	ASTM F-104	50-55